

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au Règlement (UE) 305/2011
N.DoP: 1042 - CRM - 14/09/2025

1. Code d'identification unique du produit type:		ID9				FR	
		C077ID9 (Invicta) - 7294049000V (CM)					
Modèles:		LORIA; LILIUM; PIRANGA; ROSELIN; TANGARA;					
2. Usages prévus:		Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude					
3. Nom, appellation commerciale enregistrée ou marque déposée et adresse du fabricant:		DEVILLE Zone Industrielle lieu-dit « la gravette » 08350 DONCHERY – FRANCE - Tél: +33 0324 277171					
5. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:							Système 3 et 4
6. Organisme Notifié:		0476 - Kiwa Cermet Italia S.p.A.					
Numéro du rapport d'essai:		2013490					
7. Spécification technique harmonisée:		EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022					
8. Caractéristiques essentielles:							
Résistance et stabilité mécaniques							
Charge maximum d'un conduit de fumée que l'appareil peut supporter				mchim	0	kg	
Sécurité en cas d'incendie - Protection des matériaux combustibles							
Distance minimale des matériaux combustibles - fond				dB	20	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - sol avant				dF	1500	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - plafond				dC	750	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - arrière				dR	200	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - côté				dS	200	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement latéral				dL	1500	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement frontal				dP	2000	mm	
Épaisseur du matériau isolant protecteur				s	0	mm	
Hygiène, santé et environnement - Émission de produits de la combustion				nom		part	
Émission de Monoxyde de Carbone (CO à 13% O ₂)				CO	206	mg/Nm ³	78 mg/Nm ³
Émission d'Oxydes d'Azote (NO _x à 13% O ₂)				NO _x	100	mg/Nm ³	114 mg/Nm ³
Émission de Composés Organiques Volatils (OGC à 13% O ₂)				OCG	4	mg/Nm ³	5 mg/Nm ³
Émission de Particules (PM à 13% O ₂)				PM	14	mg/Nm ³	19 mg/Nm ³
Sécurité et accessibilité pendant le fonctionnement - Données pour l'installation sur un conduit de fumée				nom		part	
Température de sortie des gaz de combustion				Ts	185	°C	118 °C
Tirage minimum				p	9	Pa	9 Pa
Débit massique des gaz				Φf,g	5,5	g/s	4,0 g/s
Sécurité contre les incendies de l'installation sur le conduit de fumée - Classe de température du conduit de fumée				Tclass	T200G		
Économie d'énergie et isolation thermique - Puissance thermique, performances et performances de chauffage de la pièce				nom		part	
Puissance thermique				P	8,9	kW	4,1 kW
Puissance de chauffage de la pièce				PSH	8,9	kW	4,1 kW
Puissance de chauffage de l'eau, le cas échéant				PW	0,0	kW	0,0 kW
Performances				η	91,0	%	92,0 %
Performances de chauffage saisonnier de la pièce à puissance thermique nominale				ηs	86	%	
Indice d'efficacité énergétique				EEI	127	-	
Classe d'efficacité énergétique				Class	A+	-	
Consommation d'énergie électrique auxiliaire à puissance thermique nominale				elmax	0,111	kW	
Consommation d'énergie électrique auxiliaire à puissance thermique à charge partielle				elmin	0,057	kW	
Consommation d'énergie électrique auxiliaire en veille				elSB	0,002	kW	
Utilisation durable des ressources naturelles							
Durabilité environnementale				NDP			
9. Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration des performances est émise, conformément au Règlement (UE) N°305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.							
Signé pour le fabricant et en son nom par						Signature	
Personne de référence	Fonction	Date	Lieu				
ing. Andrea Tezza	Technical Manager	14/09/2025	Vivier-au-Court				